

Typ	Ø D [mm]	L [mm]
RSKW 80 ED	78	20
RSKW 100	98	20
RSKW 125	123	20

Typ	Ø D [mm]	L [mm]
RSKW 150 ED	144	20
RSKW 160	157	20
RSKW 200 ED	194	20

Technické parametry


Klapka má těsné provedení dle normy ČSN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

- vsuvná do kruhového potrubí
- provedení samotížné s magnetem
- vyrobena z plastu
- dvoubřité těsnění
- instalace přednostně svisle
- provozní teplota do 80 °C

Pozor na směr proudění vzduchu (obr. 1). Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci (obr. 2). Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°–5° proti směru proudění vzduchu (obr. 3). Pro zajištění servisu doporučujeme klapku montovat do servisního dílu RD - instabox.

Doplňující vyobrazení


obr. 1



obr. 2



obr. 3



RD instabox