



CR-TEMP – nástěnný regulátor s čidlem teploty


Nástěnný regulátor se zabudovaným elektronickým čidlem teploty umožňující manuální nebo automatické řízení zap./vyp. topidla EC-N. Použití CR-TEMP je v souladu s nařízením (EU) 2015/1188, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel.

- nastavení požadované teploty
- týdenní program umožňující změnu teploty dvakrát denně
- rozpoznání otevřených oken v důsledku prudkého poklesu teploty
- manuální přenastavení
- elektronické čidlo snímající pokojovou teplotu
- teplotní rozsah 0 až +40 °C
- krytí IP20

CONTROL ETT 6 – řídicí jednotka


Elektronický krokový ovladač pro ovládání až 6 ventilátorů. V kombinaci s ovladačem CR-TEMP umožňuje postupné zapínání dle zvolené teploty.

- může ovládat až 6 ventilátorů
- napětí 230 V/50 Hz
- proud 6 A
- teplotní rozsah 0 až +40 °C
- krytí IP20
- rozměry 156x110x72 mm (Š x V x H)

TR 1 – termostat


- pro ventilátory s el. ohřevem EC-3N, EC-5N, EC-9N
- může ovládat až 5 ventilátorů
- napětí 230, 400 V/50 Hz
- proud 13 A
- teplotní rozsah -10 až +40 °C
- rozměry 113 x 154 x 75 mm (Š x V x H)

5

TR 2 – termostat


- pro ventilátory s el. ohřevem EC-12N, EC-15N
- může ovládat až 5 ventilátorů
- napětí 400 V/50 Hz
- proud 22 A
- teplotní rozsah +5 až +30 °C
- rozměry 113 x 154 x 75 mm (Š x V x H)